

Strahlrohre



Mehrzweck-Strahlrohr Euro in Messing umstellbar Voll- Sprühstrahl
 Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff Polyacetal, O-Ring aus Gummi als Fallschutz
 Anschluss 16mm / 19mm / 25mm
 Leistung bei 4bar 34l/min

Art Nr.	Typ Anschluss	Preis Fr.
4057	16/24 mm	
4058	19/27 mm	
4059	25/34 mm	



Strahlrohr Unifighter C7 in Messing vernickelt mit Vollgummiummantelung.
 umstellbar Voll- Sprühstrahl
 Anschluss 16/19/25mm + **1" AG**
 Leistung bei 4bar 46 l/min

4060	16/24mm	
4061	19/27mm	
4062	1" AG	
4063	25/34mm	



Strahlrohr Unifighter C7 mit Handgriff
 Messing vernickelt mit Vollgummiummantelung.
 umstellbar Voll- Sprühstrahl
 Leistung bei 6bar 75 l/min
 Variante GEKA + Storz

4064	1" AG	
4065	GEKA	
4066	Storz	



Strahlrohr Unifighter C10
 Leistung bei 6bar 150 l/min

4067	1" AG	
4068	GEKA	
4069	Storz	



Hohlstrahlrohr Unifighter V12
 Stufenlose regulierbar
 Voll- Sprühstrahl
 Leistung bei 6 bar 216 l/min

4070	Storz 55	
------	----------	--



Strahlrohr Typ 7405
 In Messing verchromt mit Handhebel
 Anschluss 16/19mm
 Leistung bei 4bar 34l/min

4071	16/24mm	
4072	19/27mm	

Strahlrohre



Waschpistole aus Messing und Edelstahl.

Laugen und säurebeständige und für Trinkwasser nach KTW Gummiummantelung. Stufenlose Einstellung für Voll- Sprühstrahl Feststellbügel für Dauerbetrieb Betriebstemperatur bis + 70 °C bis 24bar Leistung bei 4bar 25l/min ohne Raccord

- Raccord 1/2" x 16mm
- Raccord 1/2" x 19mm
- GEKA

Art. Nr.	Typ	Preis Fr
----------	-----	----------

4050	1/2" IG	
------	---------	--



Strahlrohr in ALU Typ DM mit Handhebel und Anschluss. Gummiummantelung umstellbar für Voll + Sprühstrahl Bohrung 6mm Leistung bei 4bar 43l/min

4051	16/24mm	
4052	19/27mm	
4053	Storz 25	
4054	GEKA	



Mehrzweckstrahlrohr DIN 14365

mit C – Festkupplung Leistung bei 4bar 96l/min

4055	Storz	
------	-------	--



Turbospritze 2130C DIN 14367

mit Durchflussmengenverstellung 40-80-130 l/min. bei 6 bar mit Pointer Sprühwinkel bis 120°

4056	Storz	
------	-------	--



Turbospritze 2235C DIN 14367

mit Durchflussmengenverstellung 60-130-235 l/min. bei 6 bar mit Pointer Sprühwinkel bis 120°

40571	Storz	
-------	-------	--



Pistolenstrahlrohr Typ C-SA

Pistolengriff mit Schliessdämpfung 75-115 l/min umstellbar Voll - Sprühstrahl

40581	Storz	
-------	-------	--